



## ALFRA pneumatisch-hydraulische pomp – LHP-700

Made in Germany by ALFRA

Pneumatisch-hydraulische pomp met een werkdruk tot 700 bar.  
Goed alternatief indien u beschikking heeft over een compressor (min 2,8 bar).

Voor gebruik bij enkelwerkende hydraulische cilinders voor ponssets, kabelknippers, koperbuigunits e.d. Ook geschikt als aandrijving voor de ponsbeugels ALFRA PRESS 250 en 400.

- n Stevige tank
- n Tank ventilatiefilter
- n Geluidsarm
- n Olieniveau-indicator op de tank
- n Precieze besturing onder druk mogelijk
- n Nauwkeurige aansturing – Het pedaal zorgt voor een evenwichtige drukopbouw
- n Hydraulische slang 2,0 m met snelkoppeling

### Technische gegevens:

Max. werkdruk:	700 bar
(voor een druktoevoer van 7 bar)	
Druktoevoer:	2,8 - 10 bar
Snelkoppeling aansluiting lucht:	1/4" G
Pompcapaciteit, zonder druk:	1,0 l/min
Pompcapaciteit max. (met 7 bar druktoevoer):	0,1 l/min
Tankvolume:	2,4 l
Bruikbaar olievolume:	2,1 l
Gewicht:	6,3 kg



Art.nr. 02140

Art.nr.

Lucht-hydraulische pomp, compleet

02140

## ALFRA hydraulische pomp – DSP-120

### Met elektrisch-hydraulische pomp

Compact elektrische pomp, 2-traps gebruik met stopfunctie voor zelfstandig opererende hydraulische cilinder.

### Technische gegevens:

Voltage:	230 V / 50 Hz
Motorvermogen:	0,4 kW
Max. werkdruk:	700 bar
Pompcapaciteit 0 - 20 bar:	2,0 l/min
Pompcapaciteit 20 - 700 bar:	0,2 l/min
Tankvolume:	1,2 l
Bruikbaar olievolume:	0,8 l
Gewicht circa:	7,5 kg

Art.nr.

Elektrisch-hydraulische pomp, compleet met toebehoren

02025

Inhoud: 1 st. hydraulische cilinder met snelkoppeling  
1 st. hydraulische slang 1,8 m  
1 st. hydraulische trekas Ø 19,0 x 9,5 en 1 st. Ø 19,0 mm  
1 set vulringen  
1 st. asgatboor HSS Ø 11,0 mm  
1 st. handschakelaar  
zonder stempels en matrijzen

Elektrisch-hydraulische pomp, 220 V, met 1,8 m hydraulische slang, snelkoppeling en handschakelaar, zonder hydraulische cilinder

02027

Voetschakelaar 2-pedalen

02029

Handschakelaar met 2 knoppen

02030



Art.nr. 02025