



## ALFRA hydraulische ponsmachine – AP-65

Speciaal ontwikkeld voor montageklussen op locatie. Compact en robuust design. Draagbaar en flexibel in gebruik.

Voor het ponsen van staal (St. 37), aluminium en koper.

### Technische gegevens:

Slagsnelheid: 18 mm  
Ponskracht: 270 kN

**Uitlading:** 65 mm  
Werkdruk max.: 700 bar  
Max. te ponsen afmetingen: Pons Ø 5.5 - 21.0 mm  
Gewicht: 16 kg  
Afmetingen: 220 x 110 x 335 mm

Hydraulische ponsbeugel ALFRA-PRESS-65  
geleverd in stalen koffer met snelkoppeling  
en handleiding. **Art.nr. 03260**

Stempels en matrijzen voor koper,  
aluminium en staal (St. 37):

Ø mm	Max. plaatdikte mm	Art.nr. Stempel	Art.nr. Matrijs
5,5	5,0	03265	03275
6,6	6,0	03266	03276
8,0	6,0	03285	03290
9,0	8,0	03267	03277
11,0	10,0	03268	03278
14,0	10,0	03269	03279
18,0	10,0	03270	03280
21,0	10,0	03271	03281

Maatwerk stempels en matrijzen op aanvraag.



Art.nr. 02027



Art.nr. 03853

De volgende elektrisch-hydraulische pompen worden aanbevolen  
als aandrijving: DSP-120 Art.nr. 02027 of AHP-03-1 Art.nr. 03853



Art.nr. 03260



Stempel en matrijs voor AP-65