

ALFRA BLECHLOCHER® FORMCUT®

Blechlocher FormCut® für Stahlblech (S235)

- 1 Mit seitlichem Stanzteilauswurf
- 2 Mit UNF-Feingewinde
- 3 Mit 4 Fadenkreuzmarkierungen für einfache, mittige Ausrichtung



„Bis zu welcher Materialstärke ein Quadrat- oder Rechtecklocher (oder auch Sonderwerkzeug) eingesetzt werden kann, hängt immer vom Zugbolzen sowie dem Querschnitt des Werkzeuges ab (Länge x Breite oder Sonderform).“

ALFRA BLECHLOCHER® FORMCUT®

Größe in mm	Max. Materialstärke in mm (S235)	Zum Betrieb für	Vorb Bohren in mm	 inkl. 1 - 4	1  Zugbolzen	2  Kontermutter	3  Kugellager-Druckmutter	4  Adapter für Hydraulik
-------------	----------------------------------	-----------------	-------------------	--	--	---	---	--

Blechlocher FormCut® - quadratisch - für Stahlblech (S235)

					Art.-Nr.				
12,7 x 12,7	1,75	●	●	10	01300	01348	01355	01352	01353
15,8 x 15,8	1,75	●	●	10	01301				
19,0 x 19,0	2,0	●	●	14	01302	01347	01351	01352	01353
21,3 x 21,3	2,0	●	●	14	01371				
22,2 x 22,2	2,0	●	●	14	01303	01360	01350	01359	01361
24,0 x 24,0	2,0	●	●	14	01331				
25,4 x 25,4	2,0	●	●	17	01304	01345	01350	01359	01361
45,5 x 45,5	3,0	●	●	20	01313				
46,0 x 46,0	3,0	●	●	20	01305	01344	01349	01359	01361
50,8 x 50,8	3,0	●	●	24	01306				
68,0 x 68,0	3,0	●	●	24	01308	01343	01419	01356	01361
92,0 x 92,0	3,0	●	●	30	01309				
105,0 x 105,0	3,0	●	●	30	01310	01343	01356	01359	01361
125,0 x 125,0	3,0	●	●	30	01431				
138,0 x 138,0	2,5	●	●	30	01311				

Blechlocher FormCut® - quadratisch - für schwere Steckverbinder - für Stahlblech (S235)

46,0 x 46,0	3,0	●	●	20	01448	01345	01350		
-------------	-----	---	---	----	-------	-------	-------	--	--

Größe in mm	Max. Materialstärke in mm (S235)	Anzahl Pole	Zum Betrieb für	Vorb Bohren in mm	 inkl. 1 - 4	1  Zugbolzen	2  Kontermutter oder Brücke	3  Kugellager-Druckmutter	4  Adapter für Hydraulik
-------------	----------------------------------	-------------	-----------------	-------------------	--	--	---	---	--

Blechlocher FormCut® - rechteckig - für Stahlblech (S235)

					Art.-Nr.					
11,1 x 22,2	2,0		●	●	10	01372	01348	01355	01352	01353
17,0 x 19,0	2,0		●	●	14	01317				
19,1 x 29,0	2,0		●	●	14	01373	01347	01351	01352	01353
19,1 x 33,0	2,0		●	●	14	01374				
21,8 x 25,8	2,0		●	●	17	01318	01360	01359	01361	01361
22,0 x 30,0	2,0		●	●	17	01319				
22,0 x 42,0	2,0		●	●	17	01320	01345	01350	01359	01361
22,0 x 45,0	2,0		●	●	17	01434				
22,2 x 45,0	2,0		●	●	17	01375	01344	01349	01359	01361
25,0 x 50,0	2,0		●	●	17	01332				
25,1 x 29,0	2,0		●	●	17	01376	01343	01358	01359	01361
31,7 x 34,9	2,0		●	●	17	01377				
33,3 x 66,7	2,5		●	●	20	01378	01344	01349	01359	01361
45,0 x 92,0	2,5		●	●	24	01314				
46,0 x 92,0	2,5		●	●	24	01329	01343	01358	01359	01361
68,0 x 138,0	3,0		●	●	30	01330				

Blechlocher FormCut® - rechteckig - für schwere Steckverbinder - für Stahlblech (S235)

24,0 x 43,0	2,0		●	●	17	01436	01360	01351	01359	01361
24,0 x 65,0	2,0		●	●	17	01437				
24,0 x 86,0	2,0		●	●	20	01440	01345	01350	01359	01361
24,0 x 112,0	2,0		●	●	20	01441				
36,0 x 52,0	2,5	6-Pole	●	●	24	01325	01344	01350	01359	01361
36,0 x 65,0	2,5	10-Pole	●	●	24	01326				
36,0 x 86,0	2,5	16-Pole	●	●	24	01327	01343	01349	01359	01361
36,0 x 91,0	2,5		●	●	24	01323				
36,0 x 112,0	2,0	24-Pole	●	●	24	01328	01343	01349	01359	01361
46,0 x 86,0	2,5		●	●	24	01322				
46,0 x 112,0	3,0		●	●	30	01324	01344	01350	01359	01361
57,2 x 88,9	2,5		●	●	30	01379				
66,0 x 112,0	3,0		●	●	30	01435	01343	01358		